

SCIE SUR TABLE

GÖLZ – TS250



Pratique

Pompe à eau électrique avec connectique rapide

Sécurité

Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau

Transport Facile

Avec ses 2 poignées et roues de transport

Bac à eau

Amovible pour entretien facile

Pratique

Disque Ø 250 mm

Pratique

Pieds repliables



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à induction sans entretien, ne demandant aucune maintenance



Système de coupe d'angle

Scies de carreleur professionnelles coupes précises, faciles à transporter, puissantes.

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage
- facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes


FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°



Table de coupe facile d'entretien



Bac à eau amovible pour entretien facile



Table latérale (accessoire)



Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau



Roues de transport



Transport Facile Avec ses 2 poignées



Diamètre du disque 250 mm, Profondeur de coupe 65 mm.

TS250	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	1,3 kW
Protection nécessaire :	16 A
Régime de l'axe de coupe :	2800 min-1
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Pression acoustique sans charge :	73 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	89 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s ²
Bac à eau :	20 L
Diamètre du disque :	250 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	65 mm
Longueur de coupe (max) :	1200 mm (1300 mm)
Coupe biseau :	OUI
Dimensions Table de coupe (Lxl)	1140 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) :	1640 x 540 x 1299 mm
Hauteur avec pieds de table repliés :	668 mm
Poids :	72 kg
Code article :	0289 250 1000



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre TS250.



SLF10 Gamme
Technique



SLF20 Gamme
Prémium



SlimFast Gamme
Excellence

OPTIONS



Pompe à eau de recharge avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 9068



Table latérale (850x450mm) pour TS250

Réf : 0289 200 1900